

Mortero Autonivelante



Pavitek
gama·Monier

Mortero Autonivelante

Se trata de un mortero de consistencia extremadamente fluida, ideal para ser utilizado como base de nivelación final para cualquier tipo de pavimento.

Es la solución más adecuada para proyectos donde la calidad, la rapidez de la ejecución y los costes, tienen una especial relevancia. El transporte a obra se realiza en camión hormigonera y su aplicación se realiza mediante bombeo.

APLICACIONES

Se utiliza para nivelar un soporte existente, incrementar la resistencia o alcanzar una adecuada adherencia con el pavimento final:

- Recrecidos y nivelaciones de suelos existentes.
- Pavimentos continuos (resina, pintura epoxi).
- Rehabilitación de pavimentos antiguos de bajas prestaciones mecánicas.
- Soporte para la instalación de suelos radiantes.

VENTAJAS

- Planimetría Excelente y dureza superficial óptima para instalar cualquier pavimento.
- Reducción de plazos en la puesta en obra, aplicación de hasta 1000 m² en un día.
- Solución adecuada para obras de difícil acceso.
- Se pueden aplicar capas de espesores entre 4 y 10 cm.
- Compatibilidad con todo tipo de adhesivos para pavimentos: colas, cemento cola, etc...
- Transitable para peatones en 24 horas.
- Mínima fisuración superficial con el uso de fibras.
- Ausencia de almacenamientos y residuos en obra.

CARACTERÍSTICAS

- Humedad a los 28 días < 3% (En condiciones de 20 +/- 2°C y 45 % de humedad).